Autoservisna oprema Flow Tools - Šabac, Srbija
Miloša Pocerca 4, 15000 Šabac
PIB: 104890104 **MB:** 60588848
Tel: +381 64 1273 468 | info@flowtools.rs

PONUDA

Broj: **PON-20261120-0180** | Datum: **20.11.2026.**

Probni sto FTHCR 708



Proizvođač	**Flow Tools**
Model / šifra	**FTHCR708**
Kategorija	**Testeri za injektore**

OPIS I SPECIFIKACIJA

HCR-708 je sveobuhvatnI ispitnI sto za

elektronski upravljački sistem Common Rail visokog pritiska. Usvaja potpuno

automatski sistem upravljanja, može biti veoma pogodan za elektronske

brizgaljke common rail (uključujući piezoelektrične brizgaljke sa

zajedničkom šinom), visokonaponske elektronske regulacione pumpe common rail, ispitivanje i održavanje pumpi sa elektronskim upravljanjem, pumpa diznei itd. Može testirati hiljade modela ubrizgavača

goriva sa elektronskim upravljanjem i visokonaponskih elektronski kontrolisanih

common rail pumpi, uključujući BOSCH, DELPHI, DENSO, SIMENS, CATERPILLAR,

CUMMINS (DONGKANG, FUKANG) itd. Podaci o ispitivanju su potpuni.

1. Brendovi Common Rail brizgaljki sa

elektronskom kontrolom koje se mogu testirati: BOSCH, DENSO, DELPHI,

CATERPILLAR, CUMMINS, SIMENS.

2. Marke common -rail pumpi visokog

pritiska koje se mogu testirati: BOSCH, DENSO, DELPHI, CATERPILLAR, CUMMINS,

SIMENS.

3. Može precizno i automatski ispitati

nepropusnost pod visokim pritiskom, zapreminu ubrizgavanja goriva pri punom

opterećenju, zapreminu povratnog goriva, zapreminu ubrizgavanja goriva u

praznom hodu, zapreminu ubrizgavanja goriva u praznom hodu, zapreminu pre ubrizgavanja i zapreminu povratnog goriva pre ubrizgavanja. elektronski kontrolisana brizgaljka Common Rail.

4. Može automatski generisati kodove za korekciju količine goriva za elektronski kontrolisane brizgaljke common rail: KR, IKA, IMA, ISA, c2i, c3i, (VD0) ICC.

5. Može precizno otkriti kapacitet snabdevanja goriva visokim pritiskom elektronski kontrolisane common rail pumpe visokog pritiska, karakteristike regulacije pritiska na dovodnom ventilu za dovod goriva niskog pritiska, proporcionalni ventil PCV visokog pritiska (HP0, 320D, itd.), i kapacitet upijanja ulja common-rail pumpe visokog pritiska sa sopstvenom pumpom za isporuku. Pritisak dovoda goriva itd.

6. Opremljen upravljačkom jedinicom bregastog kućišta i steznim uređajem, može lako otkriti količinu ulja svakog opterećenja mlaznice pumpe i jedinice pumpe i može brzo i precizno proceniti oštećene delove mlaznice elektronske kontrolne pumpe i elektronsku kontrolu jedinica pumpe.

7. Ispitivanje podizanja armature elektromagnetnog ventila injektora, ispitivanje pritiska otvaranja, ispitivanje širine otvorenog impulsa, vreme odziva, otpor i induktivnost ispitivanja magnetnog ventila elektronski kontrolisanog brizgaljnog injektora Common Rail.

8. Moguće je ručno uređivanje i ispitivanje karakteristika mlaznice za gorivo. Proces testiranja može se izabrati prema stvarnoj situaciji, a izveštaj o podacima o testiranju može se automatski generisati.

9. Može se prikazati 6 grupa test podataka istovremeno, što je pogodno za poređenje podataka.

10. Prema informacijama kao što su količina goriva u svakom radnom stanju, odzivi interfejsa i druge informacije, o oštećenom delu elektromagnetne brizgaljke sa zajedničkom šinom može se proceniti sam.

Specifikacije

Voltage Napon usluge: 380V3 (220V ili drugi napon opciono)

Current Struja pogona elektromagnetnog ventila: 0-30A

Control Kontrola temperature goriva: Grejač i sistem za hlađenje vazduha sa prinudnom cirkulacijom.

◉Frekvencija:

50Hz/60Hz

PoverGlavna snaga motora: 11KV/Opciono 15KV

Con Temperatura goriva: 40 ± 2 ° C

SeKoristite temperaturu okoline: <35 ° C

Maksimalni pritisak sistema visokog

pritiska: 250Mpa

PumpUobičajena šinska pumpa: Bosch CP3.3

RangeDomet kontrole pritiska: 0-2500Bar

Duration Trajanje ubrizgavanja injektora:

100-5000ms

Range Opseg brzine motora: 0-4000 o / min

Prometar protoka

(elektronski kontrolni test protoka injektora): 0-4000ml/min

Metermerilnik protoka (test snabdevanja

gorivom common rail pumpe visokog pritiska): 1-400L/H

Centralna udaljenost između vretena motora

i radnog stola: 125 mm

Level Nivo buke: <75dB

VolumeTest rezervoara za gorivo: 40L

Težina: 800 kg

SizeVanjska veličina: 1910k1200k1730mm

SizeVeličina pakovanja: 2010k1230k1920mm

Konfiguracija

1. Sistem za merenje zapremine goriva

FOTOGRAFIJE



Ponuda je informativnog karaktera. Za dostupnost, rok isporuke i uslove kontaktirajte nas: +381 64 1273 468 | info@flowtools.rs